

Fișa Tehnică



COBALT 5W-30 GM high quality motor oil



Made In Belgium



Descriere

COBALT 5W-30 GM este un ulei de motor complet sintetic de inalta performanta recomandat pentru motoarele pe benzina si diesel in special a automobilelor Opel si General Motors in conformitate cu specificatiile Dexos 2. si în toate conditiile de functionare. Contine un nivel de cenusa scazut, care creste durata de viata a controlului emisiilor din vehicul. Asigura protectie extrema si protejeaza motorul contra uzurii si corodarii.



Aplicatii

COBALT 5W-30 GM este compatibil pentru orice motor unde este necesara specificatia Dexos 2. Acest ulei de inalta performanta este potrivit pentru motoarele solicitante ale autoturismelor si utilitatelor dotate sau nu cu filtru de particule (DPF). Intruneste conditiile normelor de poluare Euro 4, Euro 5 si Euro 6. Asigura economie de combustibil si reduce la minimum frecarea, uzura avand proprietati excelente de pornire la rece. Oferă o pelicula sigura de lubrifiere la temperaturi ridicate de functionare si asigura longevitatea motorului chiar si in conditii de conducere de mare viteza.



Specificatii

API SN
API SN/RC
CHRYSLER MS 6395
FORD WSS-M2C946-A
FORD WSS-M2C945-A
FORD WSS-M2C947-A
GM Dexos1 Gen 2
ILSAC GF-5

Caracteristici

Test	Metoda	Unitate	Rezultat
Densitate la 15°C	ASTM D4052	g/ML	0.853
Vascozitate cinematica la 40°C	ASTM D445	MM ² /s	60.9
Vascozitate cinematica la 100°C	ASTM D445	MM ² /s	10.4
Indice de vascozitate	ASTM D2270		159
B.N (metoda HCLO4)	ASTM D2896	MG KOH/g	9.2
Punct de curgere	ASTM D6892	°C	-45
Vascozitate CCS la -30°C	ASTM D5293	MPA.S	5800
Cenusa sulfatata	ASTM D874	% DE MASA	0.94
Punct de aprindere COC	ASTM D92	°C	221